

**Serie | 4, Настінна витяжка, 60 см,
Нержавіюча сталь
DWB66DM50**



**Витяжка з дизайном Vox-Design:
потужність і привабливий вигляд в
одному приладі.**

- **Надзвичайно тихо:** ідеальна потужність відведення повітря за низького рівня шуму.
- **Фільтрації жирів:** фільтрує понад 85% жиру з кухонного повітря
- **Панель управління TouchSelect:** швидке і зручне налаштування бажаного рівня потужності та освітлення.
- **LED-освітлення:** Енергозберігаюче освітлення забезпечує біле та яскраве освітлення зони приготування.
- **Інтенсивний режим:** швидке та ефективне усунення випаровувань за запахів

Технічні дані

Тип приладу :	Витяжка
Сертифікати відповідності :	
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Довжина електричного кабеля (см) :	130
Висота коробка :	583-912/583-1022
Висота продукту без каналу відведення мм) :	53
Мін. відст. над ел. вар. пов. :	550
Мін. відст. над газ. вар. пов. :	650
Вага Нетто (кг) :	11,082
Тип управління приладом :	Електронне управління
Максимальна потужність у режимі відведення повітря (м.куб/год) :	368
Потужність рециркуляції (м3/год) :	348.0
Потужність відведення повітря (м ³ /год) :	605
Кількість ламп освітлення :	2
Рівень шуму (дБ) :	60
Діаметр вихідного отвору :	120 / 150
Матеріал жиропоглинаючого фільтра :	
Алюміній придатний для миття	
EAN код :	4242005051038
Потужність підключення (В) :	220
Струм (А) :	10
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штекера/електричної вилки :	Gardy plug w/ earthing
Тип встановлення :	для настінного монтажу



4 242005 051038

Serie | 4, Настінна витяжка, 60 см, Нержавіюча сталь DWB66DM50

Витяжка з дизайном Box-Design: потужність і привабливий вигляд в одному приладі.

- Клас ефективності енергоспоживання: B
- Середнє споживання електроенергії: 48.1 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: A
- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтра: B
- Рівень шуму (мін./макс.) - 48/60 дБ
- Настінна витяжка
- Нержавіюча сталь
- Настінна витяжка, 60 см
- Ширина: 600 мм
- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібний комплект для режиму рециркуляції або модуль CleanAir (додаткове приладдя)
- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Сенсорне управління TouchControl для рівнів потужності та освітлення
- Електронне управління
- Електронне управління за допомогою сенсорних клавіш
- Панель управління: Сенсорне управління TouchControl
- 3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний, Сенсорне управління TouchControl
- Електронне управління: Сенсорне управління TouchControl, Цифровий дисплей
- Сенсорне управління TouchControl (3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний), а також Цифровий дисплей
- 3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний
- Інтенсивний режим роботи з автоматичним вимкненням через 6 хвилин
- Двопотоковий двигун високої потужності
- Енергоефективний конденсаторний двигун
- Модуль світлодіодного освітлення 2 x 1,5 Вт
- Температура освітлення: 3500 K
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні потужності - 368 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні потужності - 605 м³/год.
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: 368 м³/год.
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом EN 61591: при роботі на 3-му рівні потужності - 368 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні потужності - 605 м³/год.
- Рівень шуму за стандартом EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря: при роботі на третьому рівні потужності - 60 дБ(A) re 1 pW (47 дБ(A) re звуковий тиск - 20 μPa)
- Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря: при роботі на третьому рівні потужності: 60 дБ(A) при 1 пВт (звуковий тиск: 47 дБ(A) при 20 мкПа) при роботі на інтенсивному рівні: 69 дБ(A) при 1 пВт (звуковий тиск: 56 дБ(A) при 20 мкПа)
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
- Зворотний клапан
- Макс. потужність відведення повітря: 605 м³/г
- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 635-965 x 600 x 500 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 635-1075 x 600 x 500 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції з модулем CleanAir (ВхШхГ): 703 x 600 x 500 мм - монтаж на зовнішній повітряний канал 833-1163 x 600 x 500 мм - монтаж на внутрішній повітряний канал
- Розміри приладу у режимі рециркуляції з модулем cleanAir (ВхШхГ): 703 x 600 x 500 мм - монтаж на зовнішній повітряний канал 833-1163 x 600 x 500 мм - монтаж на внутрішній повітряний канал
- Розміри приладу у режимі рециркуляції з модулем CleanAir (ВхШхГ): 703 x 600 x 500 мм - монтаж із зовнішнім повітряним каналом, 833-1163 x 600 x 500 мм - монтаж з внутрішнім/телескопічним повітряним каналом
- Потужність підключення: 220 ватт
- Кабель підключення 1.3 метр зі штекером

**Serie | 4, Настінна витяжка, 60 см,
Нержавіюча сталь
DWB66DM50**

