

Источник бесперебойного питания 3000 Вольт-ампер, синусоидальный сигнал, USB

EG-UPS-PS3000-02

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА.

- Чистая синусоида на выходе.
- Обеспечивает бесперебойное питание предотвращает потерю данных
- Защищает ваше хрупкое и ценное оборудование.
- Отличная поддержка для панелей солнечных батарей и другого чувствительного оборудования, которое требует чистую синусоиду на входе
- Компактный и надежный, идеально подходит для использования дома и в небольшом офисе



Особенности

- Источник бесперебойного питания с синусоидальным выходным сигналом
- USB интерфейс
- Автоматический регулятор выходного напряжения (AVR)
- Интеллектуальная защита от перегрузок и коротких замыканий
- Звуковое и визуальное оповещение о событиях
- Светодиодная и ЖК-индикация статуса
- Защита батарей от перезаряда и глубокого разряда

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	1
Объем коробки, куб.м.	0.08752128
Вес коробки, кг	30.93
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ	592x320x462 мм
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	592x320x462 мм
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309124805
Таможенный код	8504408490

Содержимое упаковки

Источник бесперебойного питания
Кабель подключения
Выходной кабель x 2 шт

Спецификация

Тип: линейно-интерактивный
 Форма сигнала: синус, 5% искажений на линейной нагрузке, PF > 0.8
 Вход: AC 220V + 25%, 50 Гц/60 Гц + / 10%
 Выходное напряжение: AC 220V + 12%, 50 Гц/60 Гц + / 1% (AC 220V + 5% в инверторный режим)
 Время переключения: до 10 мс
 Резервное время: 10...30 минут (зависит от нагрузки)

Батарея: 151 x 65 x 95 мм, герметичные свинцово-кислотные 12V/9Ah x 4 шт
 Время зарядки: до 12 часов

Системные требования

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Сертификаты

