

Стоечный источник бесперебойного питания 3000 Вольт-ампер

EG-UPSO-2000

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА.

- Обеспечивает бесперебойное питание предотвращает потерю данных
- Защищает ваше ценное оборудование.
- Защищает пользователей



Особенности

- Автоматический регулятор выходного напряжения (AVR)
- USB-интерфейс для управления и индикации
- ЖК-дисплей индикации статуса
- Защита от коротких замыканий
- Защита от выбросов напряжения, помех и молний
- Звуковое и визуальное оповещение о событиях
- Защита батареи от перезаряда и глубокого разряда

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	1
Объем коробки, куб.м.	0.061404
Вес коробки, кг	23.18
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ	510x280x430 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	510x280x430 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309124829
Таможенный код	8504408490

Содержимое упаковки

UPS
Power cord
USB cable
Software CD
Spare fuse

Спецификация

UPS type: online, pure sine wave
Input: 220V AC \pm 25%, 50Hz / 60Hz \pm 10%
Output: 220V AC \pm 1%, 50Hz / 60Hz \pm 0.5% (on battery)
Output power factor: 0.9
Inverter output efficiency (resistive load): 85%, any load type is allowed
Switching time: zero
Backup time: 8...20 mins (depends on the load)
Battery: 151 x 65 x 95 mm, sealed lead-acid 12 V / 7 Ah x 6 pcs (72 VDC)
Charge time: 90% capacity restored in 3 hours
External battery connectors: yes

Системные требования

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Сертификаты

